

## **B-Wall uzstādīšanas instrukcija**

### **Nepieciešamie instrumenti**

1. Zīmulis
2. Mērlente
3. Triecienurbjmašīna
4. Urbis betonam 10mm x 150mm
5. Āmurs
6. Akumulatora skrūvgriezis/urbjmašīna min.14Ah
7. Torx 30 uzgalis
8. Caurumu izpūšanas "pistole" vai putekļusūcējs

### **Uzstādīšanas kārtība**

1. Izliekam Taureņus uz grīdas līdz iegūstam vēlamo izkārtojumu. Šeit nav pareizi vai nepareizi. Cenšamies panākt pēc iespējas vienmērīgāku izvēlētā laukuma pārklājumu. Ieteicamais augstums no 1,5 – 2,5m.
2. Pārlicināmies, ka izvēlētajā laukumā zem apmetuma nav elektrības vadu, ūdens vai gāzes cauruļu!
3. Izvēlētajai uzstādīšanas virsmai jābūt gludai/taisnai !
4. Katrs Taurenis stiprinās ar 4-5 gab. Hilti plastmasas dībeļu enkuriem HRD-C 8x120 ar iegremdētu galvu.
5. Sākam ar augšējo Taureni, lai urbjet ar putekļiem nenobirdinātu zemāk esošos Taureņus.
6. Pieliekam pirmo Taureni tam paredzētajā vietā uz sienas un atzīmējam vienu stiprinājuma caurumu.
7. Izurbjam pirmo caurumu un iztīrām to.
8. Gāzbetonā vēlams urbt neizmantojot triecienurbjmašīnas funkciju.
9. Urbumam jābūt perpendikulāri sienas virsmai!
10. Ievietojam Taurenī vienu dībeli un ieliekam to izurbtajā caurumā tā, lai taurenis piespiestos pie sienas.
11. Cauri Taurenim atzīmējam uz sienas pārējās 3-4 caurumu vietas
12. Izurbjam pārējos 3-4 caurumus un iztīrām tos vislabāk izpūšot tos vai izsūcot ar putekļu sūcēju.
13. Ieliekam taurenī dībeli, lai tā plastmasas ārējais gals atrastos līdz ar Taureņa ārējo virsmu (skat. Pievienoto dībeļu ievietošanas instrukciju)
14. Uzmaucam dībelim koka distanceri un ieliekam visus dībeļus izurbtajos caurumos un ar āmuru iesitām dībeļus atbilstošajā dziļumā.
15. Ar akumulatora skrūvgriezi ieskrūvējam skrūves stingri spiežot uz skrūves. Līdz skrūves galva ir vienā līmenī ar Taureņa virsmu. Pirmais gatavs.
16. Atkārtojam soļus 5-12 ar pārējiem Taureņiem.
17. Saslaukām putekļus.
18. Pieskrūvējam aizķeres un B-Wall gatava.

**Ja domājat, ka netiksiet ar to galā, mēs vienmēr varam jums palīdzēt. Zvaniet 29403822 un vienosimies ar B-Wall uzstādīšanu!**

## Lietošana

1. B-Wall var uzstādīt telpās un ārā. Āra apstākļos virs tiem jāveido aizsargs no lietus. Lietus, sniegs u.c. nokrišņi samazinās B-Wall kalpošanas laiku. Saules ietekmē B-Wall var izbalēt un zaudēt krāsu košumu.
2. B-Wall ir piemērots bērniem no 3 gadu vecuma.
3. Kāpšana veicama tikai apavos un pieaugušo cilvēku klātbūtnē!
4. Nekad nekāpt virs citiem kāpējiem, t.i. vienam virs otra
5. Viemēr labāk no B-Wall nokāpt nevis nolēkt!
6. Aizliegts kāpt basām kājām, jo tas var veicināt kāju iesprūšanu
7. Aizliegts likt rokas un kājas starp Taureņiem un ēkas sienu.
8. Kāpšanai var izmantot pie Taureņiem pieskrūvētās aizķeres un Taureņu malas un caurumu malas.
9. Ap B-Wall nedrīkst atrasties lieki priekšmeti, uz kuriem kāpējs var uzkrīst un savainoties, vēlams 1m uz sāniem un 1,5m B-Wall priekšā.
10. Iesakām zem B-Wall novietot mīkstu segumu bez šuvēm.
11. Bērnam kāpjot, vecāki var pieturēt bērna muguru, lai
  - a. Piepalīdzētu kāpējam un iedrošinātu to
  - b. Lai novērstu kāpēja nokrišanu uz muguras
  - c. Rokām jātur/ vai jāatrodas ~5-10 cm no kāpēja muguras starp vidukli un padusēm.
- 12. Kāpšanas laikā vai krītot no sienas ir iespējams gūt savainojumus! SIA MURUS nenes atbildību par šiem savainojumiem, jo kā jebkurā sporta aktivitātē traumas ir iespējamās un ir daļa no aktivitātes. Ja jums tas nav pieņemami, tad nekādā gadījumā neuzstādiat sev B-Wall!**
13. Taureņiem stingri jāturas pie sienas. Ja tie sākuši kustēties, ir bojāti, tad to lietošana ir jāpārtrauc nekavējoties, līdz bojājumi ir novērsti.
14. Netīrumus var nomazgāt ar mitru lupatu, aizķeres var mazgāt ar augstspiediena strūklu.

## Aizķeru stiprināšana

1. Aizķeres stiprināmas caurumos ar iepriekš ražotāja iestrādātām vītņēm
2. Skrūvju garumam jābūt atbilstošam aizķeru izmēram, aptuveni 20-25mm jāiznāk ārā no aizķeres aizmugures. Parasti izmanto skrūves DIN 912 10 x skrūves garums.
3. Aizķeres pievelk ar 8mm seškantes atslēgu cieši pie Taureņu virsmas, lai tās negrieztos.
4. Pārāk liela spēka pielietošana pievelkot aizķeres var tās saplēst !
5. Aizliegts lietot aizķeres, kas ir saplaisājušas vai bojātas.

**Ja jūs neesat pārliecināti par Jūsu izvēlētajās kāpšanas sienas konstrukcijas stiprību vai ēkas piemērotību kāpšanas sienas uzstādīšanai, lūdzu, meklējiet padomu pie atbilstošiem speciālistiem!**